

NH-T 200

SYM



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.04.2022

Κινητήρας υψηλών επιδόσεων

- Η NH-T 200 κινείται από το μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο, τετραβάλβιδο κινητήρα 183cc, αποδίδοντας 18,4 ίππους στις 8.500 στροφές με ροπή 15.7 Nm στις 7.500 στροφές
- Η σχέση συμπίεσης είναι 11,2:1
- Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6 σχέσεων
- Ο συμπλέκτης είναι υγρός πολυδίσκος
- Ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού CONTINENTAL
- Κατανάλωση 2,4 λίτρα (Euro 4) τα 100 χλμ.

Στιβαρό με συμπαγείς διαστάσεις

- Το πλαίσιο της NH-T είναι τύπου “διαμάντι” και αγκαλιάζει τον κινητήρα, ο οποίος κρέμεται από αυτό
- Το βάρος της NH-T είναι 152 κιλά (πλήρης υγρών)
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, 11 λίτρα

Κινείται και στο χώμα

- Η NH-T 200 φοράει ακτινωτούς τροχούς για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών του δρόμου, γεγονός που προσδίδει οδηγική άνεση και σε χωμάτινες διαδρομές.
- Προστατευτικό Sproiler (Καρίνα)
- Μπάρες Προστασίας κινητήρα
- Μπροστινός τροχός 19” ιντσών και πίσω 17” ιντσών
- Ελαστικά με χάραξη on/off διαστάσεων 100/90-19 μπροστά και 130/80-17 πίσω
- Το σύστημα αναρτήσεων αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός, με μεγάλα καλάμια διαμέτρου 37mm και διαδρομής 140 mm
- Πίσω, το monoshock αμορτισέρ είναι διαδρομής 42,5mm
- Η θέση οδήγησης είναι εργονομική για αναβάτη και συνεπιβάτη
- Το ύψος της σέλας είναι στα 812mm, επιτρέποντας στα πόδια να πατήσουν εύκολα στο έδαφος
- Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους τύπου μαργαρίτα μεγάλης διαμέτρου, 288mm εμπρός και 222mm πίσω
- Οι δαγκάνες είναι δύο εμβόλων
- Το δικάναλο σύστημα ABS προέρχεται από την CONTINENTAL

Σύγχρονη εμφάνιση & Τεχνολογική υπεροχή

- Η NH-T 200 έχει εμφάνιση και αίσθηση μεγάλης μοτοσυκλέτας
- Full Led φωτιστικά σώματα
- LCD οθόνη
- Θύρα φόρτισης USB 2A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΨΥΞΗ	Υγρόψυκτο
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	1/4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΙΣΧΥΣ	18.4 ps/ 8500rpm
ΡΟΠΗ	15.7Nm/ 7500rpm
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	6 Ταχύτητες
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	11lt
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2.6 lit/100km (WMTC3)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2068 x 860 x 1195
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	812mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	180mm
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 288 mm + ABS
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ:	Δίσκος 222 mm + ABS
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Τηλεσκοπικό Πιρούνι
ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	140mm - 37mm
ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Monoshock
ΔΙΑΔΡΟΜΗ	40,5mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	100/90-19
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	130/80-17

Full Led φωτιστικά σώματα



Ακτινωτοί τροχοί για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών του δρόμου.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, 11 λίτρα



Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.