

# NH-T 300

# SYM



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.10.2022

### Η νέα compact adventure!

Η NH-T 300 συνεχίζει την παράδοση της SYM στις εύχρηστες και χρήσιμες μοτοσυκλέτες καθημερινής χρήσης, ενώ διευρύνει τη γκάμα της στη σειρά NH. Σχεδιασμένη από ευρωπαϊκό οίκο, απηχεί τις αισθητικές τάσεις της εποχής, προσφέροντας μοντέρνες απόψεις και δυναμισμό στην κατηγορία.

### Κινητήρας υψηλών επιδόσεων

- Η NH-T 300 κινείται από το μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο, τετραβάλβιδο κινητήρα 278cc, αποδίδοντας 24 ίππους στις 7.500 στροφές με ροπή 22.5 Nm στις 7.000 στροφές
- Η σχέση συμπίεσης είναι 11,2:1
- Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6 σχέσεων
- Ο συμπλέκτης είναι υγρός πολυδίσκος
- Ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού CONTINENTAL
- Κατανάλωση 3,4 λίτρα (Euro 5) τα 100 κλμ.

### Στιβαρό με συμπαγείς διαστάσεις

- Το πλαίσιο της NH-T είναι τύπου “διαμάντι” και αγκαλιάζει τον κινητήρα, ο οποίος κρέμεται από αυτό
- Το βάρος της NH-T είναι 166 κιλά (πλήρης υγρών)
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, 11 λίτρα

### Κινείται και στο χώμα

- Η NH-T 300 φοράει ακτινωτούς τροχούς για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών του δρόμου, γεγονός που προσδίδει οδηγική άνεση και σε χωμάτινες διαδρομές.
- Προστατευτικό Spoiler (Καρίνα)
- Μπάρες Προστασίας κινητήρα
- Μπροστινός τροχός 19” ιντσών και πίσω 17” ιντσών
- Ελαστικά με χάραξη on/off διαστάσεων 100/90-19 μπροστά και 130/80-17 πίσω
- Το σύστημα αναρτήσεων αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός, με μεγάλα καλάμια διαμέτρου 37mm και διαδρομής 140 mm. Πίσω, το monoshock αμορτισέρ είναι διαδρομής 40,5mm
- Η θέση οδήγησης είναι εργονομική για αναβάτη και συνεπιβάτη
- Το ύψος της σέλας είναι στα 812mm, επιτρέποντας στα πόδια να πατήσουν εύκολα στο έδαφος
- Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους τύπου μαργαρίτα μεγάλης διαμέτρου, 288mm εμπρός και 222mm πίσω
- Οι δαγκάνες είναι δύο εμβόλων
- Το δικάναλο σύστημα ABS προέρχεται από την CONTINENTAL

### Σύγχρονη εμφάνιση & Τεχνολογική υπεροχή

- Η NH-T 300 έχει εμφάνιση και αίσθηση μεγάλης μοτοσυκλέτας
- Full Led φωτιστικά σώματα
- LCD οθόνη
- Θύρα φόρτισης USB 2A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΨΥΞΗ	Υγρόψυκτο
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	1/4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI CONTINENTAL
ΙΣΧΥΣ	24 ps/ 7500rpm
ΡΟΠΗ	22.5Nm/ 7000rpm
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	6 Ταχύτητες
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	11lt
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3.4 lit/100km (WMTC3)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2068 x 860 x 1180
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	812mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	180mm
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 288 mm με διπίστονη δαγκάνα
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 222 mm με διπίστονη δαγκάνα
ABS	ΔΙΚΑΝΑΛΟ CONTINENTAL
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Τηλεσκοπικό Πιρούνι
ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	140mm - 37mm
ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Monoshock
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	100/90-19 57S
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	130/80-17 65S

Full Led φωτιστικά σώματα



Ακτινωτοί τροχοί για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών του δρόμου.

Monoshock αμορτισέρ διαδρομής 40,5mm

