

HD 300
TCS/ABS



SYM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.10.2022

Κεντρικός προβολέας LED και LED DRL φώτα θέσης



Διπλά φωτιστικά σώματα, με 12 LED φώτα το καθένα



Μικτός αναλογικός & ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD



Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)

Το Traction Control System εξασφαλίζει τη βέλτιστη πρόσφυση του οπίσθιου τροχού κατά την επιτάχυνση σε ολισθηρές επιφάνειες



Δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα και δικάναλο ABS

Δισκόφρενο 288mm τύπου μαργαρίτα μπροστά και 260mm πίσω, με διπίστονες δαγκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης



Κινητήρας F4 της SYM

Υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος, SOHC κινητήρας με ηλεκτρονικό ψεκασμό Keihin

38 λίτρα αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα



Άνοιγμα καλύμματος ρεζερβουάρ χωρίς να χρειαστεί να βγει το κλειδί

Εύχρηστο ντουλαπάκι με θύρα USB QC 3.0

Κρυφός αναδιπλούμενος γάντζος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 4 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | E.F.I. KEIHIN (TCS) |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 75.0 x 63.0mm |
| ΙΣΧΥΣ | 26ps /7500rpm |
| ΡΟΠΗ | 26.2Nm /6000rpm |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 10 L |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 3,1 L /100km (WMTC3) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2220 x 785 x 1220 |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 174kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 288mm με διπίστονη δαγκάνα |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 260mm με διπίστονη δαγκάνα |
| ABS | Δικάναλο |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Τηλεσκοπικό πιρούνι |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 115mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Διπλό ρυθμιζόμενο 100mm |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/70-16 52P |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 140/70-16 65P |

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.